

# CarryBox

[IT] Soluzione per la sicurezza e lo stoccaggio di rifiuti solidi.

[EN] Designed for the safety and watertight disposal of solid waste.



COD. CARRYBOX

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

modello model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight
	mm	mm	mm	Kg
<b>Carrybox</b>	1.200	800	785	20

Il contenitore CARRYBOX rappresenta una soluzione ottimale sia come contenimento a totale tenuta ermetica sia come contenitore di sicurezza provvisto di chiusura lucchettabile, per lo stoccaggio di rifiuti solidi.

CARRYBOX is a high density polyethylene waste disposal container designed for the safety and watertight disposal of solid waste as small bottles and containers, waste cartridges, used rags, etc.

## CARATTERISTICHE:

- Spessore medio delle pareti: 6,5 mm.
- Imbocchi per il sollevamento a pieno con carrello elevatore.
- Impugnature per il sollevamento manuale a vuoto.
- Coperchio di chiusura lucchettabile.

## SPECIFICATION:

- Average wall thickness: 6,5 mm.
- Hinged lockable cover.
- Integrated forklift pockets.
- Handles for manual lifting and carrying.

# Cargo pallet battery

[IT] Contenitore industriale per grandi quantità di merci.

[EN] Designed for the safety and watertight disposal of solid waste.



COD. CARGOPALLET300  
COD. CARGOPALLET600

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

modello model	Dimensioni esterne External dimensions		
	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
	mm	mm	mm
<b>Cargopallet300</b>	1.000	700	650
<b>Cargopallet600</b>	1.200	800	850

  

modello model	Dimensioni interne Internal dimensions		
	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
	mm	mm	mm
<b>Cargopallet300</b>	940	640	500
<b>Cargopallet600</b>	1.130	725	690

**CARGOPALLET** è un contenitore di tipo industriale realizzato per risolvere in modo efficace i problemi dello stoccaggio e della movimentazione di varie tipologie di merci e prodotti. Stampato ad iniezione in resine poliolefiniche è proposto in una versione idonea al contenimento di prodotti alimentari ed in una versione adatta all'utilizzo industriale. Intaccabile da acidi, alcali e solventi in genere. Ottima rigidità e resistenza alle deformazioni dovute alla spinta idrostatica sulle pareti e sul fondo. Adatto anche allo stoccaggio all'aperto. Ha pareti interne perfettamente lisce con angoli arrotondati che facilitano le operazioni di pulizia. Per lo svuotamento dei liquidi sono previste due bocche laterali di scarico, apribili all'occorrenza, nelle quali possono essere montati tappi a vite o valvole a sfera in resina. E' proposto nella versione con piedini di appoggio, facilmente movimentabile con transpallet o carrello elevatore.

**CARGOPALLET** is designed meet the most relevant demand in both industrial and agriculture markets. The overlap o is secured by four cylinder pins obtained directly from the mold on top of the container that fit into appropriate seats machined at the bottom of the legs/runners of container. The 20 mm recessed ensure maximum safety and stability of the overlap. The walls can be fitted with card holder and for the emptying of liquids, are two side vents with screw plug or ball valves. Ideal for textiles, pharmaceuticals, metallurgical, rubber treatment and plastics industries. It can be stacked and fork-lifted. Easy to clean, it does not absorb smells or damp and it can be stored in the open.