

Fimac



Distributore per gasolio, serie industriale, per uso non commerciale, omologato per carburanti classe C.

CARATTERISTICHE:

Il distributore per gasolio, mod. Fimac, omologato per carburanti classe C, presenta le seguenti caratteristiche di base:

- Chassis completamente realizzato in acciaio inox.
- Pompa volumetrica a palette, portata 80 L/min, alimentazione 400 V (opzionale 230 V) - 50 Hz, provvista di filtro a cestello, valvola di bypass incorporata, valvola di non-ritorno e degasatore.
- Misuratore a quattro pistoni, precisione +/- 0.2%.
- Volume ciclico 0,5 litri/giro.
- Display LCD retroilluminato.
- Motore in esecuzione EEXD - certificato ATEX secondo la direttiva europea 94/9/CE.
- Testata elettronica (tarabile) volumetrica (solo visualizzazione volume in litri) con totalizzatore ed emettitore di impulsi (Eltomatic) per eventuale collegamento a sistemi gestionali.
- Pistola automatica ZVA con 4 m di tubo flessibile.
- Certificazione metrica.

Diesel fuel dispenser, heavy duty construction; approved for Class C fuels and for non-commercial use.

MAIN FEATURES:

- Corrosion-resistant stainless steel chassis and panels.
- Compact volumetric vane pump, cast iron body, equipped with inline strainer, check valve, air eliminator and internal adjustable by-pass valve.
- Flow rate: 80 lpm.
- Three phases, 400V - 50 Hz motor or single-phase 230V (option) - 50 Hz power supply.
- Four-piston meter, consisting of a sleeved body in which four pistons drive two connecting rods, guaranteeing enhanced reliability. Accuracy: +/- 0.2%.
- Electronic head with calculator or mechanical register.
- LCD display with backlight.
- High precision Eltomatic pulser, ready to be connected with a fuel management system.
- ZVA automatic fuel nozzle.
- 4 m of flexible rubber hose.
- EEXD - ATEX certified motor in compliance with European Directive Atex 94/9/CE.
- EC certified and Metric approval.

codice prodotto product code	Voltaggio Voltage
	V
FIMAC	400
FIMAC220V	230

Accessori / Accessories

- Cornice metallica per fissaggio al basamento in calcestruzzo. COD. FIMACYMURATURA.
- Steel frame for concrete basement fixing. COD. FIMACYMURATURA.

Quantium 100



Distributore per gasolio, serie industriale, per uso non commerciale e omologato per carburanti classe C.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Chassis in acciaio inox e pannelli verniciati.
- Elettropompa autoadescente, completa di camera di degasazione, filtro a cestello in aspirazione, bypass e disaeratore a galleggiante.
- Disponibile nelle versioni con portata da: 50, 80 e 130 L/min.
- Motore elettrico in esecuzione EEXD - ATEX da 1 HP, alimentazione trifase 400 V - 50 Hz.
- Misuratore volumetrico a quattro pistoni; precisione: +/- 0,2%.
- Certificato metrico - fiscale.
- Testata elettronica con display LCD retroilluminato, o con testata meccanica.
- Pistola di erogazione a blocco automatico.
- 4 m tubo flessibile da 1", antistatico.
- Predisposto per allacciamento a sistema di gestione a schede magnetiche con Pulser (opzionale).
- Certificato e marcatura CE.

Diesel fuel dispenser, heavy duty construction; approved for Class C fuels and for non-commercial use.

MAIN FEATURES:

- Corrosion-resistant stainless steel chassis and painted panels.
- Compact volumetric vane pump, cast iron body, equipped with inline strainer, check valve, air eliminator and internal adjustable by-pass valve.
- Available in the following flow rates: 50 lpm, 80 lpm, 130 lpm.
- Three phases, 400 V - 50 Hz motor, 1 Hp power.
- EEXD- ATEX certified motor in compliance with European Directive Atex 94/9/CE.
- Four-piston meter. Accuracy: +/- 0.2%.
- Electronic head with calculator or mechanical register.
- LCD display with backlight.
- High precision pulser, ready to be connected with a fuel management system.
- ZVA automatic fuel nozzle.
- 4 m antistatic flexible rubber hose.
- EC certified and approved for Class C fuels.

codice prodotto
product code

QNTM100THD80MF

Accessori / Accessories

- Cornice metallica per fissaggio al basamento in calcestruzzo. Codice QNTYMURATURA.
- Steel frame for concrete basement fixing. Code QNTYMURATURA.